

Технические характеристики

Контактный клей Контакт Адгезив П100 P100

Контактный клей Контакт Адгезив П100 представляет собой готовый к применению материал для приклеивания полотен и элементов Преласты. Контактный клей Контакт Адгезив П100 следует применять только совместно с Праймером Т89 и Мاستикой Т89 для надежного соединения.



Технические данные

Основа:	Синтетический каучук и смолы
Цвет	Красно-коричневый
Температура воспламенения:	-25 °С
Плотность (при 20°С):	0.85 г/см ³
Срок годности:	Макс. 6 месяцев (см. дату производства на упаковке). Хранить в закрытой упаковке в прохладном и сухом месте при температуре от +5°С до +25°С
Точка кипения:	+60°С
Сухой остаток:	45%
Динамическая вязкость:	3000 МПа.с ± 3

Артикул и упаковка

9960101000 4 кг ведро
9960102000 9 кг ведро

Инструкции по применению

Наносить П100 на обе стороны перехлеста шва с помощью кисти или валика. Адгезив необходимо наносить с таким расходом, чтобы на поверхности образовалась тонкая пленка. Оставьте запас 30 мм по краю перехлеста шва для герметизации Праймером Т89 и Герметиком Т89. Когда адгезив высохнет до отлипа, но все еще будет немного липким (в зависимости от температуры), значит поверхность готова к склеиванию, и перехлест шва можно соединить. Прижать склеиваемую поверхность специальным роликом. Адгезив П400 отверждается моментально.

Температура применения: Мин. +5°С

Требования к основанию

Тип: рекомендуемое основание - резина.
П100 подходит только для сертифицированных ЭПДМ и бутилкаучуковых мембран СилЭко.
Состояние поверхности: чистая. Сухая, очищенная от пыли и жира.