



Контактный клей P400 на каучуковой основе

P400

P400 - адгезив, предназначенный для приклеивания мембраны по всей площади кровли и полос мембраны вокруг каждого выступа, а также для крыш с уклоном (менее 20%) (на различные виды опор, такие как бетон, кирпичная кладка, дерево, старый герметик и др.)

Технические данные

Основа:	Каучук
Цвет:	Коричневый
Температура возгорания:	721°C
Плотность (при 20°C):	0.82 г/см ³
Срок годности:	Макс. 18 месяцев. Хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении, защищенном от мороза.
Сухой остаток:	22%
Вязкость по Брукфелду, (при 20°C):	20 P +/- 3

Артикул и упаковка

9960110400 5 л ведро

Расход

Расход на горизонтальную поверхность - 400 гр/м².

Расход на вертикальную поверхность - 800 гр/м².

Инструкции по применению

Два элемента склеиваются между собой холодным способом, при помощи кисточки или стального ролика. После того как раствор станет вязким (10 - 30 минут в зависимости от температуры), мембрана раскатывается по периметру и интенсивно клеится по всей поверхности. Соединение происходит мгновенно.

Температура применения: Мин. +5°C

Требования к основанию

Тип: бетон, дерево или теплоизоляция с поверхностью, подходящей для склеивания.

Состояние поверхности: Сухая, очищенная от пыли и жира.