



Страница продукта  
на сайте

## Манопокс Клинер

### РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ

#### ОПИСАНИЕ

Многокомпонентная прозрачная органическая жидкость сбалансированного состава. Предназначена для очистки технологического оборудования и инструмента от незатвердевших эпоксидных составов.

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Наиболее эффективно рекомендуется применять для очистки оборудования от эпоксидных композиций;
- Является эффективным растворителем для очищения от большинства полимерных плёнокообразователей, смол, олигомеров;
- Возможно применение для удаления старых лакокрасочных покрытий;
- Эффективно можно применять для очистки деталей машин (в том числе автотранспорта) и механизмов от различных ГСМ.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность растворения, превышающая большинство существующих растворителей;
- Отсутствие резкого запаха;
- Возможность смывки композиции холодной водой.

#### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения 24 месяца в сухом и теплом месте в оригинальной упаковке. Температура хранения от +5 до +30°C.

#### УПАКОВКА

Продукт поставляется в канистрах по 4, 10 и 20 кг.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Материал содержит растворители. Продукт является пожароопасным. Соблюдайте инструкции изготовителя. Вреден для здоровья при попадании в органы дыхания, внутренние органы и кожу. Агрессивен. Раздражает глаза и кожу. Соприкосновение с кожей может вызвать сенсбилизацию. При попадании в глаза необходимо промывать большим количеством воды в течение 15 минут, и затем обратиться к врачу. При попадании на кожу незамедлительно промыть большим количеством воды и мыла. Пользоваться подходящей защитной одеждой, защитными перчатками и масками для глаз и лица.

## ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЭО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЭО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЭО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.



Товар  
сертифицирован  
ГОСТ ИСО 9001-2011

МОСКВА  
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
+7 (812) 240-06-88

КАЗАНЬ  
+7 (843) 238-48-04

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ  
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 (863) 300-49-00

**ГИДРОЭО**®