

Страница продукта
на сайте

Манопокс ТСМ

ЗАГУСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ СОСТАВОВ

ОПИСАНИЕ

Манопокс ТСМ - добавка белого цвета, специально разработанная для применения в системах покрытий ДенсТоп с целью увеличения вязкости полимерных составов. Может использоваться для эпоксидных, полиуретановых и ПММА смол.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Приготовление шпатлевочных составов (устранение раковин, пор, выравнивание поверхности);
- Приготовление ремонтных составов (заполнение швов, трещин, сколов и др.);
- Загущение материалов при устройстве покрытий на поверхностях с уклоном;
- Увеличение толщины покрытий наносимых на вертикальные и потолочные поверхности;
- Создание текстурной поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко вмешивается в приготавливаемый состав;
- Предотвращает образование подтеков при нанесении составов на вертикальные поверхности;
- Герметизирует поры, исключая образование дефектов на финишных полимерных покрытиях;
- Исключает необходимость поставки на объект вспомогательных материалов (ремонтные смеси, шпатлевки);
- Инертный;
- Поставляется в удобной упаковке.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовление смеси

После вскрытия упаковки необходимое количество добавки Манопокс ТСМ отмеряется при помощи весов. Загущаемый состав приготавливается в соответствии с техническим описанием на используемый продукт. Сразу после приготовления материала к нему добавляется состав Манопокс ТСМ. Смешивание компонентов выполняется только механизированным способом, при помощи низкооборотистого миксера (около 300-400 об./мин.) в те-

чение 2-3 мин, до получения однородного состава. Перед проведением работ рекомендуется приготовить и нанести на пробном участке небольшое количество загущенного состава для подбора оптимального количества Манопокс ТСМ.

Введение большого количества добавки Манопокс ТСМ может привести к изменению блеска или цвета покрытия, а также снижению прочности сцепления с основанием.

Нанесение.

Нанесение выполняется в соответствии с техническим описанием на загущаемый состав.

РАСХОД

- Расход материала зависит от характеристик загущаемого материала и требуемой консистенции.

УПАКОВКА

Ведро 1 кг.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев, в оригинальной герметичной упаковке в сухом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре +5° до +30°С. Не допускается контакта с влагой.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Манопокс ТСМ не является токсичным продуктом. Не вдыхать. При попадании в глаза необходимо промыть большим количеством воды в течение 15 минут, и затем обратиться к врачу. При попадании на кожу незамедлительно промыть большим количеством воды и мыла. Пользоваться подходящей защитной одеждой, защитными перчатками и масками для глаз и лица. Исполнителя работ следует как можно лучше защитить от любого риска. По запросу можно получить лист безопасности. Утилизация продукта и его упаковки должна осуществляться в соответствии с предписаниями действующих нормативных документов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Манопокс ТСМ.

Параметры	
Внешний вид	Белый порошок
Насыпная плотность, кг/м ³	60

ТО Манопокс ТСМ ред 3-04.01

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.



Товар
сертифицирован
ГОСТ ИСО 9001-2015

МОСКВА
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 240-06-88

КАЗАНЬ
+7 (843) 238-48-04

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 (863) 300-49-00

ГИДРОЗО®