



Страница продукта
на сайте

Реолен Аэро

КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОННЫХ И РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С ЭФФЕКТОМ ВОЗДУХОВОВЛЕЧЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Реолен Аэро – жидкая добавка для бетонных смесей и строительных растворов с эффектом воздухововлечения. Повышает морозостойкость, удобоукладываемость и пластичность смеси.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Добавка в бетонные смеси для производства гидротехнических бетонов, бетонов дорожных и аэродромных покрытий и транспортного строительства;
- Добавка в кладочные и штукатурные растворы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Формирует структуру цементного камня с равномерно распределенными закрытыми порами, что приводит к повышению морозостойкости бетона или раствора;
- Улучшает удобоукладываемость и пластичность бетонной или растворной смеси;
- Добавляется непосредственно в воду затворения, равномерно распределяется в объеме смеси.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Реолен Аэро вводится в бетонную смесь вместе с водой затворения. Следует обратить внимание, что повышение интенсивности и времени перемешивания, наряду с повышением расхода добавки, увеличивают воздухововлечение в смесь. Выбранное время перемешивания смеси должно обеспечивать равно мерное распределение добавки в объеме смеси. Не добавлять в сухую смесь.

РАСХОД

Расход добавки Реолен Аэро составляет от 0,01 % до 0,5 % от массы цемента в бетонной или растворной смеси. Точный расход добавки Реолен Аэро рекомендуется определять на месте с учетом технологических особенности применяемого для смешивания оборудования (скорость перемешивания) и времени смешивания.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке. Не замораживать.

УПАКОВКА

Поставляется в канистрах по 20 л или в другой таре по согласованию с потребителем.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать попадания на кожу и в глаза. Используйте защитную одежду, резиновые перчатки и защитные очки во время проведения работ. При попадании на кожу необходимо тщательно промыть загрязненный участок водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой, но не тереть. При появлении раздражения обратиться к врачу.

По запросу можно получить паспорт безопасности Реолен Аэро.

Утилизация продукта и его упаковки должна осуществляться в соответствии с предписаниями действующих нормативных документов. Ответственность за утилизацию несет конечный потребитель продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Реолен Аэро.

Параметры	Показатели
Внешний вид	Бесцветная или желтоватая жидкость
Плотность, кг/м ³	1000 ±20
Значение pH	10.5

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.



Товар
сертифицирован
ГОСТ ИСО 9001-2011

МОСКВА
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 240-06-88

КАЗАНЬ
+7 (843) 238-48-04

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 (863) 300-49-00

ГИДРОЗО®