

Ручные насосы для цементных растворов



Идеальный инструмент для заполнения пустот между стеной и дверной или оконной рамой. Также подходит для заполнения различных пустот и отверстий в бетоне в труднодоступных местах, местах без возможности электроподключения. Уплотнения насоса предотвращающие протечки установлены непосредственно на поршне, это облегчает очистку и обслуживание насоса.

Смешайте сухую часть материала с водой согласно инструкции поставщика, а затем втяните готовую смесь вытягивая рукоятку на себя. Насос заполнен материалом и готов к работе. Выбор модели насоса зависит от типа материала и решаемой задачи.

- Не требуется электричество;
- Пригоден для работ над головой;
- Шлицы различной величины;
- Запатентованное поршневое уплотнение;
- Простота и удобство;
- Для всех растворов и штукатурок зернистостью до 4 мм;
- С рукавом для заполнения пустот;
- Комплект уплотнений можно приобрести в качестве сервисного набора;
- Простота очистки.

| № | Описание |
|-----|---|
| 1 | БМ 0251 Насос ручной для раствора, длинный, 1,2 кг, прямой шлиц 18 мм |
| 2 | БМ 0252 Насос ручной для раствора, короткий, 0,9 кг, угол 30 град, отверстие 24 мм |
| 3 | БМ 0253 Насос ручной для раствора, короткий, 0,9 кг, угол 30 град, прямой шлиц 18 мм |
| 4 | БМ 0254 Насос ручной для раствора, короткий, 0,9 кг, прямой шлиц 10 мм |
| 5 | БМ 0255 Насос ручной для раствора, короткий, 0,9 кг, прямой шлиц 18 мм |
| 6-1 | БМ 0256 Насос ручной для раствора, короткий, 0,9 кг, угол 30 град, со шлангом 1/2" гека |
| 6-2 | БМ 0256 Насос ручной для раствора, короткий, 0,9 кг, угол 30 град, со шлангом 1" гека |
| 7 | СП 0250 Поршень с уплотнителями |



**ЭФФЕКТИВНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ**

ГИДРОЗО[®]

www.gydrozo.ru