

Технические характеристики

Герметик Силэнт 5590 Sealant 5590

Нейтральный, однокомпонентный герметик для заделки швов на основе силикона. Герметик Силэнт 5590 обладает превосходной адгезией к каучуку и большинству других материалов. Герметик используется для ремонта и герметизации основания кровли.

Технические данные

Основа:	Силикон
Цвет:	Черный
Температура воспламенения:	Не установлена
Плотность (при 20°C):	1.25 г/м ³
Срок годности:	12 месяцев при хранении в закрытой упаковке в прохладном и сухом месте при температуре от +5°C до +25°C



Артикул и упаковка

5595590 310 мл катридж
15 туб/коробка

Расход

8-12 м/катридж

Указания по применению

Метод: Пистолет для герметиков

Температура нанесения: +1°C to +30°C

Очистка: С использованием очистителя Клининг Уш 9700 немедленно после нанесения.

Склеивание: Перед склеиванием с использованием ленты Термобонд или контактного клея Контакт Адгезив 5000 вся мастика должна быть удалена механической шлифовкой.

Пригодные для склеивания материалы

Тип: Все обычные строительные поверхности.

Состояние поверхности: Чистая, сухая, свободная от пыли и жирных веществ

Подготовка: Нанесение грунта Праймер 9800 на пористые поверхности - на плотные, не имеющие пор поверхности нанесение грунтового покрытия не требуется.

Рекомендуется провести предварительное тестирование на совместимость.