

Технические характеристики

Распыляемый клей Спрей Адгезив П125 P125

П125 - распыляемый адгезив на основе синтетического каучука, применяется для приклеивания мембран Преласты, Суперсил или деталей Термобонд к основанию.

Технические данные

Основа:	Синтетический каучук
Цвет:	Желтый
Температура воспламенения:	< + 23°C
Плотность (при 20°C):	1.05 г/см³
Срок годности:	Макс. 12 месяцев. Хранить в закрытой упаковке в прохладном и сухом месте при температуре от +0°C до +30°C.
Удельный вес:	0.80 ± 0.05%
Запах:	Присутствует
Динамическая вязкость:	400 МПа.с ± 3
Консистенция:	Жидкость



Артикул и упаковка

9960105000 10 кг канистра

Расход

200г/м² на сторону (проклеиваются 2 стороны)

Инструкции по применению

П125 наносится распылением, что позволяет снизить расход и улучшить распределение клея. П125 применяется для приклейки мембраны к парапетам и другим деталям. Нанесите П125 на склеиваемые поверхности. Когда адгезив высохнет до отлипа, но все еще будет немного липким (в зависимости от температуры), значит поверхности готовы для склеивания. Приложите небольшое давление по всей поверхности с помощью специального ролика.

Температура применения: Мин. +5°C

Требования к основанию

Тип: бетон, дерево или теплоизоляция с поверхностью, подходящей для склеивания.

Состояние поверхности: Сухая, очищенная от пыли и жира.

Внимание! П125 обладает очень низкой адгезией к битуму.