

Технические характеристики

Шлифовальное оборудование

Grinding Equipment

Шлифовальная машинка Flex используется для восстановления окисленной резиновой поверхности перед свариванием. Шлифовальная машинка поставляется регулировочными кольцами в соответствии с шириной шлифовальных дисков.

Технические данные (Шлифовальная машинка Флекс)

reximile (Emilyobanbilan riaBilik	
Напряжение:	220 B
Потребляемая мощность:	1200 Вт
Выходная мощность:	700 BT
Максимальный диаметр диска:	115 мм
Ширина диска:	100 мм
Размер держателя диска:	19 мм
Скорость без нагрузки:	1200-3700 об./мин. (рекомендованная скорость 2000 об./мин.)
Bec:	3.1 кг
Артикул:	5592000



Технические данные (Шлифовальный диск, нейлоновый)

Диаметр:	100 мм
Ширина:	50 мм
Размер держателя диска:	19 мм
Артикул:	5592001

Хранение

Хранить в прохладном сухом месте в оригинальной упаковке. Ограничений по срокам хранения не существует.

Указания по использованию

Установите скорость примерно 2500 об/мин. Отшлифуйте свариваемую поверхность, прикладывая к машинке небольшое давление, но без преувеличения. Необходимо обрабатывать только ту поверхность мембраны, которая требует восстановления.