Страница продукта на сайте

ДенсТоп АК 222 Глейз

ЛЕССИРУЮЩАЯ КРАСКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКРЫТИЙ С СОХРАНЕНИЕМ ВНЕШНЕГО ВИДА МИНЕРАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ

ОПИСАНИЕ

ДенсТоп АК 222 Глейз – полупрозрачная лессирующая краска на основе акриловых полимеров с добавлением кремнийорганических добавок для создания защитных покрытий с высокой паропроницаемостью и водостойкостью на минеральных основаниях, например, на кирпиче, натуральном камне и штукатурке.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Лессирующее покрытие для пористых минеральных оснований;
- Защита минеральных оснований от атмосферных осадков и УФ-излучения, циклов замораживания/оттаивания, загрязнений и др.;
- Подходит для применения на исторических объектах, в том числе на объектах, имеющих статус памятника архитектуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Матовое лессирующее покрытие;
- Высокая паропроницаемость;
- Шероховатая мелкозернистая текстура покрытия;
- Обладает водоотталкивающими свойствами;
- УФ-стойкое и атмосферостойкое покрытие.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Поверхность должна очищенной от следов краски, пыли, масел, высолов, цементного молочка, средств для снятия опалубки и других загрязнений, влияющих на адгезию ДенсТоп АК 222 Глейз к основанию. Волосяные трещины и трещины с раскрытием менее 0,2 мм не требуют ремонта перед нанесением ДенсТоп АК 222 Глейз. Трещины шириной раскрытия более 0,2 мм, сколы, раковины и другие дефекты поверхности могут быть отремонтированы подходящим составом из линейки материалов Стармекс. Для непрочных, сильнопористых оснований рекомендуется применять камнеукрепители или грунтовочные составы.

Условия нанесения

Не наносить материал при температуре ниже +5°С или выше +30 °С, или если такая температура ожидается в ближайшие 24 часа, а также при относительной влажности воздуха более 90%. Не наносить на поверхности, эксплуатируемые в условиях гидростатического давления. Не наносить во время выпадения осадков или если они ожидаются в первые 24 часа после нанесения.

Нанесение

Перед нанесением необходимо тщательно перемешать состав. Поверхности, не предназначенные для нанесения ДенсТоп АК 222 Глейз, перед проведением работ защитить от попадания состава. Нанести на поверхность за 1-2 рабочих прохода в зависимости от состояния основания, используя подходящий инструмент (кисть или валик). На смежных поверхностях наносить материал только с одинаковым номером партии. После нанесения окрашенные поверхности защищать от дождя, прямого воздействия солнечных лучей, мороза и образования конденсата.

Очистка

По окончанию работы все инструменты должны быть немедленно промыты чистой водой. Как только материал схватился очистку можно производить только механическим способом.

РАСХОД

Ориентировочный расход материала составляет 0,2-0,4 кг/м^2 на слой. Расход зависит от пористости и ровности основания.

УПАКОВКА

Тара	Кол-во на паллете
Ведро 25 кг	24 шт

ЦВЕТ

Тона цветовой карты реставрационных материалов.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения 12 месяцев в сухом месте при температуре от +15 до +25°С в оригинальной упаковке.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ДенсТоп АК 222 Глейз не токсичен, но следует избегать контакта с кожей и глазами, используя для этого защитные очки, перчатки и маски. При попадании материала на кожу, промойте это место мыльной водой. При попадании материала в глаза промойте их чистой водой, при этом старайтесь не тереть. Если раздражение не прошло, обратитесь за помощью к врачу. По запросу можно получить Листы безопасности на материал и дополнительную информацию. Пустая упаковка и отходы от применения материала, должны быть удалены в соответствии с местными правилами и законодательством

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики ДенсТоп АК 222 Глейз.

Параметры	Стандарт	Показатели
Цвет		Тона цветовой карты реставрационных материалов
Плотность при 20°С, кг/м^3	ГОСТ 28513	1370 ± 50
Вязкость при 20°С, мПа*с	ГОСТ 25271	20000±2000
Массовая доля нелетучих веществ, %	ГОСТ 17537	56-60
Технологический перерыв между слоями, ч		6-8
Технологический перерыв до ввода в эксплуатацию, сут		3
Минимальная/максимальная температура воздуха и поверхности при нанесении, °С		+5 / +30
Максимальная отн. влажность воздуха при нанесении, %		90
Расход на слой*, кг/м^2		0,2 - 0,4

* - расход материала зависит от характеристик основания

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.

ГИДРОЗО®

Товар сертифицирован ГОСТ ИСО 9001-2015

МОСКВА +7 (495) 660-96-27
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ +7 (812) 240-06-88
КАЗАНЬ +7 (843) 222-85-93
ЕКАТЕРИНБУРГ +7 (343) 287-08-22
ПЕРМЬ +7 (905) 860-03-31
РОСТОВ-НА-ДОНУ +7 (863) 300-49-00
КРАСНОЯРСК +7 (960) 758-28-48
ВЛАДИВОСТОК +7 (964) 451-93-11

СДЕЛАНО В РОССИИ

Гидрозо © 2024